




COUDE 90 F/F LONG RAYON INOX

Raccord à sertir en acier inoxydable AISI 316L, profil M

- **Joint EPDM noir**
- **16 bar maximum**
- **Profil de sertissage M**

Application

Eau potable, chauffage, circuits de refroidissement et de réfrigération, eau traitée, eau dessalée, eau de pluie, air comprimé (classes 1 à 4).

Caractéristiques

Matière	Acier inoxydable austénitique AISI 316L (1.4404)
Joint torique	EPDM noir
Température de fonctionnement	-20 °C à +120 °C (jusqu'à -30 °C de façon occasionnelle)
Pression de fonctionnement maximale	16 bar
Profil de sertissage	M

Dimensions

Réf. RPM	Ø ext. (mm)	Rayon	L (mm)	Z (mm)	Poids (g)
RPM0090IP-0015	15	1,2 De	38	18	46
RPM0090IP-0018	18	1,2 De	41,5	21,5	58
RPM0090IP-0022	22	1,2 De	47	26	78
RPM0090IP-0028	28	1,2 De	56	33	116
RPM0090IP-0035	35	1,2 De	68	42	162
RPM0090IP-0042	42	1,2 De	80	50	231
RPM0090IP-0054	54	1,2 De	100	64	367
RPM0090IP-0076	76,1	1,2 De	160	105	1150
RPM0090IP-0088	88,9	1,2 De	182	122	1580
RPM0090IP-0108	108	1,2 De	220	145	2250

Avertissement : le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Il est toutefois possible que certaines informations évoluent avec le temps, deviennent inexactes ou incomplètes. Aucune garantie n'est donnée quant à l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies ; celles-ci ne constituent pas un conseil. Aucune responsabilité ne pourra être engagée pour un dommage résultant de l'utilisation de ces informations. — Réf. RPM0090IP