



ECON® Clapet anti-tempête fig. 1205 fonte nodulaire angle bride ANCIEN TYPE

Caractéristiques

Type: 1205

Norme: EN (DIN)

Forme de construction: Angle

Revêtement du surface: Revêtement d'usine standard

Raccord: Bride

Face de joints: Face plate

Matière du chapeau: EN-JS1025

Matière du joint du couvercle: NBR




Température minimum de service: -10

Température maximum de service: 80

Pression maximum différentielle à 20 °C: 4

Application

- Recommandé dans: Secteur maritime



DN	D	A	A1	L1	L3	H1	H2	N	Lift height	Weight
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	[kg]
50	68	165	200	180	106	90	260	63	47	12
65	85	185	220	200	118	99	270	73	50	14
80	100	200	250	215	135	108	290	73	60	20
100	130	220	285	250	154	130	305	91	57	25
125	158	250	315	290	188	152	330	90,5	41	36
150	190	285	340	330	210	176	350	113	55	43
200	240	340	395	425	235	180	350	140,5	73	72

Pressure rating	Temperature range
PN 4	-10°C - 50°C

Matériau du boîtier	Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Norme de face à face	Longueur totale	Type de clapet	Joint	Matière du clapet	Article
						mm				
Fonte nodulaire	EN-JS1025	DN50	PN4	PN10	DIN HNA Sr 6	180	Clapet à battant	NBR	CC491K (RG5)	11812050
Fonte nodulaire	EN-JS1025	DN65	PN4	PN10	DIN HNA Sr 6	200	Clapet à battant	NBR	CC491K (RG5)	11812051
Fonte nodulaire	EN-JS1025	DN80	PN4	PN10	DIN HNA Sr 6	215	Clapet à battant	NBR	CC491K (RG5)	11812053
Fonte nodulaire	EN-JS1025	DN100	PN4	PN10	DIN HNA Sr 6	250	Clapet à battant	NBR	CC491K (RG5)	11812052
Fonte nodulaire	EN-JS1025	DN125	PN4	PN10	DIN HNA Sr 6	290	Clapet à battant	NBR	CC491K (RG5)	11812054
Fonte nodulaire	EN-JS1025	DN150	PN4	PN10	DIN HNA Sr 6	330	Clapet à battant	NBR	CC491K (RG5)	11812055