



Robinet à soupape fig. 1410 bronze/SS taraudé NPT

Caractéristiques

- Type:** 1410
- Norme:** ASME
- Forme de construction:** Droit
- Matériau du boîtier:** Bronze
- Raccord:** Filetage intérieur (NPT)
- Norme de face à face:** Norme du fabricant
- Type de joint d`axe:** Etoupe
- Matière de l'étanchéité primaire à l'axe:** Graphite
- Matière du chapeau:** CC491K (RG5)

- Matière du joint de chapeau:** Graphite
- Matière de l'actionneur:** Fonte
- Température minimum de service:** -10
- Température maximum de service:** 200
- Pression maximum différentielle à 20 °C:** 25

Application

- Recommandé dans: Secteur maritime

DN	L	H (open)	M	Weight
["]	mm	mm	mm	[kg]
1/4	46	100	58	0,3
3/8	46	100	58	0,3
1/2	56	105	58	0,35
3/4	62	135	58	0,68
1	74	150	86	1
1,25	91	170	86	1,48
1,5	100	195	98	1,85
2	128	220	98	2,85
2,5	145	230	110	4,5
3	170	250	120	7,3
4	210	370	160	13,35

Size	-10	100	186	[°C]
1/4" - 4"	25	25	11	[bar]

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale mm	Type de commande	Type de soupape	Type de chapeau	Joint	Matière du clapet	Matière de l'axe	Article
CC491K (RG5)	1/4" (8)	PN25	46	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Bronze	13360088
CC491K (RG5)	3/8" (10)	PN25	46	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Bronze	13360089
CC491K (RG5)	1.1/4" (32)	PN25	91	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Bronze	13360090