

TUBE INOX AISI 316L À SERTIR

Tube à paroi mince soudé longitudinalement, pour raccords à sertir

- **Pour raccords à sertir, profil M**

Application

Eau potable, chauffage, réfrigération, air comprimé.

Caractéristiques

Matière	Acier inoxydable austénitique AISI 316L (1.4404)
Normes	EN 10217-7 (DIN 17455), EN 10312, fiche DVGW GW 541
Livraison	Barres de 6 m, extrémités bouchées

Dimensions

Réf. RPM	Dimensions (mm)	Ø int. (mm)	L (m)	Poids (kg/m)	Volume (l/m)
RPM49-03	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133
RPM49-05	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201
RPM49-07	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302
RPM49-09	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514
RPM49-11	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804
RPM49-13	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194
RPM49-15	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042
RPM49-21	108 x 2,0	104	6	5,308	8,490

Avertissement : le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Il est toutefois possible que certaines informations évoluent avec le temps, deviennent inexactes ou incomplètes. Aucune garantie n'est donnée quant à l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies ; celles-ci ne constituent pas un conseil. Aucune responsabilité ne pourra être engagée pour un dommage résultant de l'utilisation de ces informations. — Réf. RPM49