



ECON® Vanne à papillon fig. 5721 fonte ductile/bronze d'aluminium à oreilles de centrage levier



Caractéristiques

Série: 57

Type: 5721

Norme: EN (DIN)

Conception: Centrique

Matériau du boîtier: Fonte ductile

Catégorie de qualité: EN-JS1030

Revêtement du surface: Couche min. 60 µm

Raccord: Type entre-brides

Norme platine de raccordement: Montage direct ISO 5211

Manchette: Vulcanisée

Matière du papillon: Bronze d'aluminium

Nuance du papillon: CC333G

Matière de l'axe: Acier inoxydable

Matière de l'actionneur: EN-JS1030

Application

- Recommandé dans: Secteur maritime

DN	A	H	L	M	Gewicht	Kvs-waarde
mm	mm	mm	mm	mm	[kg]	m ³ /h
50	90	175	43	232	2,7	70
65	105	183	46	232	3,5	220
80	124	190	46	232	3,9	351
100	150	204	52	232	5,1	610
125	182	229	56	329	7,7	1078
150	210	249	56	329	9,2	1552
200	265	273	60	329	15	2759

Size	Lining	Press. Class	Temperature range	Max. oper. pressure
				[bar]
DN50-DN600	NBR or EPDM	PN16	NBR -10°/+80°C, EPDM -10°/+120°C	16
DN450-DN600	NBR or EPDM	PN10	NBR -10°/+80°C, EPDM -10°/+120°C	10

Largeur nominale	Norme de raccordement	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Norme de face à face	Longueur totale	Type de commande	Matière de la manchette	Température minimum de service	Température maximum de service	Article
					mm			°C	°C	
DN50	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	43	Levier cranté	EPDM	-10	120	12036389
DN50	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	43	Levier cranté	NBR	-10	80	12036388
DN65	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	46	Levier cranté	EPDM	-10	120	12036391
DN65	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	46	Levier cranté	NBR	-10	80	12036390
DN80	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	46	Levier cranté	EPDM	-10	120	12036393
DN80	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	46	Levier cranté	NBR	-10	80	12036392

Largeur nominale	Norme de raccordement	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Matière de la manchette	Température minimum de service °C	Température maximum de service °C	Article
DN100	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	52	Levier cranté	EPDM	-10	120	12036395
DN100	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	52	Levier cranté	NBR	-10	80	12036394
DN125	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	56	Levier cranté	EPDM	-10	120	12036397
DN125	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	56	Levier cranté	NBR	-10	80	12036396
DN150	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	56	Levier cranté	EPDM	-10	120	12036399
DN150	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	56	Levier cranté	NBR	-10	80	12386681
DN200	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	60	Levier cranté	EPDM			12726029
DN200	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	60	Levier cranté	NBR	-10	80	12036400