



ECON® Vanne à papillon fig. 5723 fonte ductile/bronze d'aluminium à oreilles de centrage réducteur



Caractéristiques

Série: 57

Type: 5723

Norme: EN (DIN)

Conception: Centrique

Matériau du boîtier: Fonte ductile

Catégorie de qualité: EN-JS1030

Revêtement du surface: Couche min. 60 µm

Raccord: Type entre-brides

Norme platine de raccordement: Montage direct ISO

5211

Manchette: Vulcanisée

Matière du papillon: Bronze d'aluminium

Nuance du papillon: CC333G

Matière de l'axe: Acier inoxydable

Matière de l'actionneur: EN-JL1040

Application

- Recommandé dans: Secteur maritime

DN [mm]	A	B	H	L	M	Type gearbox	Weight [kg]	Kvs-value m3/h
50	90	42,5	171	43	100	AB 150	5	70
65	105	42,5	179	46	100	AB 150	5,5	220
80	124	42,5	186	46	100	AB 150	6	351
100	150	42,5	200	52	100	AB 150	7	610
125	182	42,5	213	56	100	AB 150	9,7	1078
150	210	42,5	233	56	100	AB 150	11	1552
200	265	52	268	60	125	AB 210	19	2759
250	315	52	309	68	200	AB 215	29	4310
300	371	71	357	78	315	AB 550	43	6207
350	434	86	405	78	400	AB 880	64	11545
400	488	86	440	102	400	AB 880	81	13520
450	536	104	477	114	400	AB 1250	122	15838
500	590	104	517	127	400	AB 1250	157	24522
600	685	130	586	154	400	AB 1950	212	34230

Size	Lining	Press. rating	Temperature range	Max. oper. press.	
DN50-DN600	NBR or EPDM	PN16	NBR -10°/+80°C, EPDM -10°/+120°C	16	[bar]
DN450-DN600	NBR or EPDM	PN10	NBR -10°/+80°C, EPDM -10°/+120°C	10	[bar]

Largeur nominale	Norme de raccordement	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Matière de la manchette	Température minimum de service °C	Température maximum de service °C	Article
DN50	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	43	Réducteur	EPDM	-10	120	11813843

Largeur nominale	Norme de raccordement	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Matière de la manchette	Température minimum de service °C	Température maximum de service °C	Article
DN50	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	43	Réducteur	NBR			12477696
DN65	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	46	Réducteur	EPDM	-10	120	11813844
DN65	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	46	Réducteur	NBR			13472812
DN65	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	46	Réducteur	NBR	-10	80	11813831
DN80	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	46	Réducteur	EPDM	-10	120	11813845
DN80	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	46	Réducteur	NBR			13472813
DN80	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	46	Réducteur	NBR	-10	80	11813832
DN100	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	52	Réducteur	EPDM	-10	120	11813846
DN100	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	52	Réducteur	NBR	-10	80	11813833
DN100	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	52	Réducteur	NBR			13472814
DN125	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	56	Réducteur	EPDM	-10	120	11813847
DN125	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	56	Réducteur	NBR			13472815
DN150	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	56	Réducteur	EPDM	-10	120	11813848
DN150	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	56	Réducteur	NBR	-10	80	11813834
DN150	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	56	Réducteur	NBR			13472816
DN200	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	60	Réducteur	EPDM	-10	120	11813849
DN200	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	60	Réducteur	NBR	-10	80	11813835
DN200	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	60	Réducteur	NBR			13472817
DN250	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	68	Réducteur	EPDM	-10	120	11813850
DN250	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	68	Réducteur	NBR	-10	80	11813836
DN250	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	68	Réducteur	NBR			13472818
DN300	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 20	78	Réducteur	EPDM	-10	120	11813853
DN300	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	78	Réducteur	NBR	-10	80	11813837
DN350	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 20	78	Réducteur	EPDM	-10	120	11813854
DN350	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 20	78	Réducteur	NBR	-10	80	11813858
DN350	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	78	Réducteur	EPDM	-10	120	11813851
DN350	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	78	Réducteur	NBR	-10	80	11813838
DN400	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 20	102	Réducteur	NBR	-10	80	11813857
DN400	EN (DIN)/ASME	PN16	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	102	Réducteur	NBR	-10	80	11813839
DN450	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 20	114	Réducteur	NBR	-10	80	11813856
DN450	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	114	Réducteur	NBR	-10	80	11813840
DN500	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	127	Réducteur	NBR	-10	80	11813841
DN600	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 20	154	Réducteur	NBR	-10	120	11813855
DN600	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	154	Réducteur	NBR	-10	80	11813842