



ECON® Robinet à soupape fig. 695 bronze à fermeture automatique

Vanne à clapet Econ® à fermeture automatique, bronze, filet femelle BSP.

Domaine d'application

- Pour navires nécessitant une vanne à clapet rapide à actionner.

Particularités

- Avec levier de commande.

Caractéristiques

Type: 695
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Raccord: Taraudé (BSPP)
Norme de face à face: Norme du fabricant
Type de joint d'axe: Etoupe
Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe: PTFE
Matériau du chapeau: MS 58
Matériau du joint de chapeau: PTFE

Matériau de l'actionneur: Laiton

Température minimum de service: -10

Température maximum de service: 180

Pression maximum différentielle à 20 °C: 16

Application

- Recommandé dans: Secteur maritime

DN	L	H	M	Weight
["]	[mm]	mm	mm	[kg]
1/2	60	85	130	0,73
3/4	70	96	130	0,85
1	80	104	130	1,15
1 1/4	95	135	160	1,55
1 1/2	105	140	160	1,85
2	130	150	160	2,85

0/120°C		
1/2" - 2"	6	[bar]

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale mm	Type de commande	Type de soupape	Type de chapeau	Joint	Matériau du clapet	Matériau de l'axe	Article
CC491K [RG5]	1/2" [15]	PN16	60	Commande à levier	Soupape fixe	Vissé	PTFE	MS 58	MS 58	11811603
CC491K [RG5]	3/4" [20]	PN16	70	Commande à levier	Soupape fixe	Vissé	PTFE	MS 58	MS 58	11811604
CC491K [RG5]	1" [25]	PN16	80	Commande à levier	Soupape fixe	Vissé	PTFE	MS 58	MS 58	11811601
CC491K [RG5]	1.1/4" [32]	PN16	95	Commande à levier	Soupape fixe	Vissé	PTFE	MS 58	MS 58	11811606
CC491K [RG5]	1.1/2" [40]	PN16	104	Commande à levier	Soupape fixe	Vissé	PTFE	MS 58	MS 58	11811605
CC491K [RG5]	2" [50]	PN16	130	Commande à levier	Soupape fixe	Vissé	PTFE	MS 58	MS 58	11811602