



ECON® Robinet à boisseau sphérique fig. 7343 acier wafer type



Caractéristiques

Type: 7343

Norme: EN (DIN)

Forme de construction: 2 voies

Construction du corps: Monobloc

Matériau du boîtier: Acier

Catégorie de qualité: 1.0619

Revêtement du surface: Acrylique polyuréthane

Raccord: Bride

Face de joints: Face surélevée

Norme de face à face: Norme du fabricant

Norme platine de raccordement: Montage direct ISO

5211

Matière du siège: TFM 1600

Matière de l'axe: 1.4301

Caractéristiques [2]

Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: PTFE

Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM
(FKM)

Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe: PTFE

Matière du joint de corps: PTFE

Matière de l'actionneur: 1.4301

Température minimum de service: -10

Température maximum de service: 200

DN	d	L	M	H	F	H1	nxO1	nxO2	E	ISO5211	Weight
[mm]										N1/N2	[kg]
15	15	42	145	49	9	77	4x6	4x6	9	F03/F04	1.4
20	20	44	145	55	9	82	4x6	4x6	9	F03/F04	1.8
25	25	50	175	62	11	94	4x6	4x7	11	F04/F05	2.4
32	32	60	175	72	11	104	4x6	4x7	11	F04/F05	3.9
40	38	65	194	78	14	114	4x7	4x9	14	F05/F07	4.9
50	50	80	194	86	14	120	4x7	4x9	14	F05/F07	8.6
65	63.5	110	265	108	17	158	4x9	4x11	17	F07/F10	10.1
80	76	120	265	116	17	165	4x9	4x11	17	F07/F10	14.5
100	95	150	400	139	22	182	--	4x11	22	F10	22.7
125	118	180	600	176	27	224	--	4x14	27	F12	50
150	142	225	800	192	27	268	--	4x14	27	F12	70

Size	Pressure class	-10	50	100	150	200	[°C]
DN15-DN150	PN16	16	15	13	13	11	[bar]
DN15-DN50	PN40	39	37	34	32	19	[bar]
DN65-DN100	PN40	39	37	34	28	16	[bar]
DN125-DN150	PN40	30	28	25	19	12	[bar]

Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale	Type de commande	Dimension platine	Dimension platine 2	Passage intégral	Avec un dispositif de verrouillage	Matériau de la sphère	Pression maximum de service	Article
		mm							bar	
DN15	PN40	42	Levier	F03	F04	Oui	Oui	1.4308	40	11814312

Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale	Type de commande	Dimension platine	Dimension platine 2	Passage intégral	Avec un dispositif de verrouillage	Matière de la sphère	Pression maximum de service	Article
		mm							bar	
DN20	PN40	44	Levier	F03	F04	Oui	Oui	1.4308	40	11814313
DN25	PN40	50	Levier	F04	F05	Oui	Oui	1.4308	40	11814314
DN32	PN40	60	Levier	F04	F05	Oui	Oui	1.4308	40	11814315
DN40	PN40	65	Levier	F05	F07	Oui	Oui	1.4308	40	11814316
DN50	PN40	80	Levier	F05	F07	Oui	Oui	1.4308	40	11814317
DN65	PN16	110	Levier	F07	F10	Oui	Oui	1.4308	16	11814318
DN80	PN16	120	Levier	F07	F10	Oui	Oui	1.4308	16	11814319
DN100	PN16	150	Levier en T	F10		Oui	Non	1.4308	16	11814320
DN125	PN16	180	Levier en T	F12		Oui	Non	1.4308	16	11814321
DN150	PN16	225	Levier en T	F12		Oui	Non	1.4308	16	11814322