



CRISTALCORD

Tuyau en PVC cristal renforcé de fils textiles – qualité alimentaire

- Pour douchette
- Qualité alimentaire

Application

Tuyau idéal pour le refoulement des liquides alimentaires, conformément au règlement (UE) n° 10/2011 pour les simulants A, B et C. Convient également comme flexible de douche.

Marquage

CRISTALCORD GLASS CLEAR PER ALIMENTI EU 10/2011 SIM A, B, C

Structure

Couche intérieure (A)	Renforcement (B)	Couche extérieure (C)
PVC transparent incolore, qualité alimentaire.	Fils textiles synthétiques.	PVC transparent.

Caractéristiques

Température d'utilisation -5 °C / +60 °C (+23 °F / +140 °F)

Emballage Polyéthylène transparent

Dimensions et caractéristiques techniques

Ø intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Dépression (bar)	Poids (g/m)	Rayon de courbure (mm)	Longueur (m)
5	3,0	20	60	-	81	14	100
7	3,0	20	60	-	119	20	100
10	3,0	15	45	-	138	35	100
12	3,0	10	30	-	159	36	100
13	3,0	10	30	-	169	50	100
15	3,0	10	30	-	190	60	50
16	3,0	10	30	-	201	62	50
19	3,5	10	30	-	280	70	50
22	4,0	8	24	-	374	90	50
25	4,0	8	24	-	417	110	50
30	4,0	7	21	-	490	175	50
32	4,5	7	21	-	560	195	50
38	5,0	5	15	-	743	310	50
45	5,0	5	15	-	840	425	50
50	5,0	5	15	-	949	450	50