



CORDSTEEL WC

Tuyau PVC à spirale acier pour WC – marine et plaisance

- Extrêmement flexible
- Économique

Application

Idéal pour l'évacuation des effluents des WC à bord des bateaux de plaisance. Extrêmement flexible grâce à de très faibles rayons de courbure ; adapté aux espaces étroits et difficiles d'accès.

Marquage

CORDSTEEL WC I.D MM - SPECIAL FOR BOAT

Structure

Couche extérieure (C)	Spirale (B)
PVC blanc opaque ou gris.	Spirale en acier incorporée.

Caractéristiques

Température d'utilisation -5 °C / +60 °C (+23 °F / +140 °F)

Emballage Polyéthylène blanc

Dimensions et caractéristiques techniques

Ø intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Dépression (bar)	Poids (g/m)	Rayon de courbure (mm)	Longueur (m)
12	3,0	7	-	0,85	180	25	30/60
14	3,0	6	-	0,85	200	30	30/60
16	3,1	6	-	0,85	225	35	30/60
18	3,1	6	-	0,85	280	40	30/60
20	3,1	5	-	0,85	340	50	30/60
22	3,2	5	-	0,85	370	55	30/60
25	3,2	5	-	0,85	510	60	30/60
30	3,5	4	-	0,85	600	70	30/60
32	3,9	4	-	0,85	650	75	30
35	4,2	4	-	0,85	730	80	30
38	4,4	4	-	0,85	800	90	30
40	4,5	3	-	0,85	870	95	30
45	5,1	3	-	0,80	1 100	105	30
50	5,1	3	-	0,80	1 200	125	30
60	6,5	2,5	-	0,70	1 800	135	30
63	6,5	2,5	-	0,70	1 950	150	30
76	7	2	-	0,70	2 500	195	30
90	7,5	2	-	0,60	3 000	260	30
102	8	2	-	0,60	3 400	300	30