



CORDFLEX L.D.

Tuyau PVC à spirale antichoc pour produits alimentaires – refoulement et aspiration

● Conforme au règlement (UE) n° 10/2011 pour les simulants A-B-C

Application

Convient au transport et à l'aspiration de liquides alimentaires, conformément au règlement (UE) n° 10/2011 pour les simulants A-B-C-D1. Particulièrement adapté à l'industrie alimentaire ainsi qu'aux secteurs agricole et industriel, en complément des pompes d'aspiration.



Structure

Matériau (A)	Renforcement (B)	Revêtement (C)
PVC souple, résistant, lisse et non toxique.	Spirale blanche antichoc.	PVC transparent. Surface : légèrement ondulée.

Caractéristiques

Température d'utilisation	-5 °C / +60 °C (+23 °F / +140 °F)
Normes	Règlement (UE) n° 10/2011 – simulants A, B et C ; ISO 1307
Conformité	Déclaration de conformité disponible
Colliers de serrage conseillés	STF : colliers à crémaillère – STC : colliers de serrage à boulon – SSS : colliers de serrage pour spirale

Dimensions et caractéristiques techniques

Ø intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Dépression (bar)	Poids (g/m)	Rayon de courbure (mm)	Longueur (m)
20	2,4	-	23	-	195	80	50
25	2,5	-	21	-	230	100	50
30	2,8	-	19	-	280	120	50
32	2,8	-	18	-	290	128	50
35	3,5	-	17	-	380	140	50
38	3,2	-	17	-	420	152	50
40	3,3	-	16	-	470	160	50
45	3,3	-	15	-	530	180	50
50	3,6	-	14	-	640	200	50
60	3,6	-	12	-	800	240	50