



EPDM / LN 10

Tuyau caoutchouc EPDM pour eau de mer, eau chaude et liquides légèrement corrosifs – 10 bar

- Résistant à l'eau de mer
- Léger et flexible
- Résistant à l'eau chaude

Application

Tuyau souple pour le refoulement sous pression d'eau de mer, d'eau chaude et de liquides légèrement corrosifs dans des équipements et des installations de différents types.

Marquage

HOT WATER 100°C ISO 1307

Structure

Couche intérieure (A)	Renforcement (B)	Couche extérieure (C)
Lisse, noire, en caoutchouc EPDM.	Tresses textiles synthétiques.	En caoutchouc EPDM noir, lisse, résistant à l'eau de mer, aux températures élevées, à l'abrasion et aux agents atmosphériques.

Caractéristiques

Température d'utilisation -40 °C / +125 °C (-40 °F / +257 °F)

Emballage Polyéthylène transparent

Dimensions et caractéristiques techniques

Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Dépression (bar)	Poids (g/m)	Rayon de courbure (mm)	Longueur (m)
5	10,5	10	30	-	82	50	100
5	11	10	30	-	93	50	100
6	12	10	30	-	102	60	100
7	13	10	30	-	120	70	100
8	15	10	30	-	160	80	100
12	17	10	30	-	155	120	100
14	21	10	30	-	230	140	50
15	21	10	30	-	205	150	50
15	23	10	30	-	360	150	50
19	26	10	30	-	310	190	50
20	30	10	30	-	480	200	50
22	30	10	30	-	390	220	50
25	33	10	30	-	550	250	50
25	35	10	30	-	610	250	50