



CARBO / LN 10

Tuyau caoutchouc pour l'alimentation en carburant et la lubrification – 10 bar

- **Résistant aux huiles et aux carburants dont la teneur en aromatiques atteint 40 %**
- **Disponible aussi en bobine**

Application

Convient pour l'alimentation en carburant des moteurs à combustion interne, ainsi que pour la lubrification et le graissage des machines. Particulièrement adapté lorsque la légèreté et la flexibilité sont nécessaires.

Marquage

OIL RUBBER HOSE P.E. 10 BAR - ISO 1307

Structure

Couche intérieure (A)	Renforcement (B)	Couche extérieure (C)
Caoutchouc NBR noir, lisse.	Textile synthétique à haute résistance à la traction.	Caoutchouc synthétique lisse, résistant à l'huile et au gasoil. Surface : lisse.

Caractéristiques

Température d'utilisation	-35 °C / +70 °C (-31 °F / +158 °F)
Normes	ISO 1307
Emballage	Polyéthylène rouge
Colliers de serrage conseillés	STF : colliers à crémaillère – STM : colliers de serrage – SGT : colliers de serrage avec boulon
Conditionnement	Disponible aussi en bobine

Dimensions et caractéristiques techniques

Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Dépression (bar)	Poids (g/m)	Rayon de courbure (mm)	Longueur (m)
4	9	10	30	-	70	40	100
5	12	10	30	-	124	50	100
6	12	10	30	-	113	60	100
8	15	10	30	-	169	80	100
10	17	10	30	-	198	100	100
12	18	10	30	-	190	120	100
13	20	10	30	-	244	130	100
15	23	10	30	-	321	150	50
19	27	10	30	-	389	190	50