



SANITARI / WC ULTRAFLEX

Tuyau caoutchouc anti-odeurs pour l'évacuation des WC – marine et plaisance

- Anti-odeurs
- Longue durée de vie

Application

Idéal pour l'évacuation des eaux usées des toilettes à bord des navires et bateaux de plaisance. Sa couche intérieure spéciale empêche la propagation des odeurs provenant de l'évacuation des WC. Extrêmement flexible grâce à de très faibles rayons de courbure, il est adapté aux espaces étroits et difficiles d'accès.

Marquage

SANITARI WC TESTED ISO 8099:2000 G UNI EN 13725:2014 - 10 YEARS LOW PERMEABILITY - ULTRAFLEX

Structure

Couche intérieure (A)	Renforcement (B)	Couche extérieure (C)
Caoutchouc butyle noir.	Tresses textiles synthétiques à haute ténacité et spirale en acier incorporée.	Caoutchouc EPDM de couleur grise ou blanche, anti-abrasion, résistant aux agents atmosphériques, au vieillissement et à l'ozone.

Caractéristiques

Température d'utilisation -40 °C / +120 °C (-40 °F / +248 °F)

Coloris Gris ou blanc

Emballage Polyéthylène transparent

Dimensions et caractéristiques techniques

Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Dépression (bar)	Poids (g/m)	Rayon de courbure (mm)	Longueur gris (m)	Longueur blanc (m)
16	24	-	-	0,8	345	50	20	20
19	27	-	-	0,8	410	60	20	20
25	33	-	-	0,8	525	80	20	20
30	38	-	-	0,8	605	95	20	20
38	46,5	-	-	0,8	930	120	20	20
51	59	-	-	0,8	1 215	175	20	20