



WATER INTAKE / SP

Tuyau caoutchouc EPDM pour l'aspiration et le refoulement d'eau de mer et d'eau chaude

- Résistant à l'eau de mer
- Résistant à l'eau chaude
- Très faible rayon de courbure

Application

Idéal pour l'aspiration et le refoulement d'eau de mer et d'eau chaude, même à faible teneur en produits chimiques. Peut servir de raccord flexible pour les pompes à chaleur et les autoclaves.

Structure

Couche intérieure (A)	Renforcement (B)	Couche extérieure (C)
Lisse, en caoutchouc EPDM noir, résistant à la chaleur.	Tresses textiles synthétiques à haute ténacité avec spirale en acier incorporée.	Caoutchouc EPDM noir, résistant à la chaleur, à l'eau de mer, aux agents atmosphériques et au vieillissement. Surface : lisse, avec empreinte toilée.

Caractéristiques

Température d'utilisation -40 °C / +125 °C (-40 °F / +257 °F)

Emballage Polyéthylène transparent

Dimensions et caractéristiques techniques

Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Dépression (bar)	Poids (g/m)	Rayon de courbure (mm)	Longueur (m)
16	26	10	30	0,92	487	64	40
19	29	10	30	0,92	557	76	40
20	30	10	30	0,92	580	80	40
30	40	10	30	0,92	800	120	40
35	46	10	30	0,92	1 090	140	40
38	49	10	30	0,92	1 200	152	40
40	51	10	30	0,92	1 310	160	40
50,8	63	10	30	0,92	1 790	203	40
60	72	10	30	0,92	1 986	270	40
70	82	10	30	0,92	2 426	300	40
76	90	10	30	0,92	3 075	300	40
80	94	10	30	0,92	3 230	320	40
102	116	10	30	0,92	4 050	400	40