



RADIATOR

Tuyau EPDM pour eau chaude et liquide antigel

● Eau chaude

Application

Passage d'eau chaude et de liquide antigel dans les circuits de refroidissement des moteurs thermiques (automobile, industrie), notamment en raccordement flexible sur moteurs de véhicules.

Marquage

RADIATOR HOT WATER 100°C (DIAM. MM)

Structure

Couche intérieure (A)	Renforcement (B)	Couche extérieure (C)
Caoutchouc EPDM noir, résistant à la chaleur et au liquide antigel.	Inserts textiles synthétiques à haute ténacité.	EPDM noir, résistant à la chaleur, aux intempéries et au vieillissement. Surface : lisse, toilée.

Caractéristiques

Température d'utilisation -40 °C / +125 °C (-40 °F / +257 °F)

Emballage Polyéthylène transparent

Normes ISO 1307

Dimensions et caractéristiques techniques

Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Dépression (bar)	Poids (g/m)	Rayon de courbure (mm)	Longueur (m)
18	24	4	12	-	281	180	40
20	26	4	12	-	307	200	40
22	28	4	12	-	334	220	40
25	32	4	12	-	423	250	40
28	36	4	12	-	573	280	40
30	38	4	12	-	609	300	40
32	40	4	12	-	645	320	40
35	43	4	12	-	699	350	40
38	46	4	12	-	753	380	40
40	48	4	12	-	789	400	40
42	50	4	12	-	825	420	40
50	60	4	12	-	1 200	510	40
55	65	4	12	-	1 280	550	40
60	70	4	12	-	1 493	600	40
70	81	4	12	-	1 906	700	20
80	92	4	12	-	2 368	800	20
90	102	4	12	-	2 457	900	20
102	112	4	12	-	2 549	1 020	20